





HDS 9/50 De Tr1

Nezávislé vysokotlaké čištění s ohřevem tlakem 500 bar! Přívěsný vysokotlaký čistič HDS 9/50 s výkonným naftovým motorem přesvědčí na stavbách, v průmyslu i komunálních službách.



1 Nejvyšší efektivnost

- Osvědčená a efektivní technologie hořáků.
- Rekuperace tepla využitím odpadního tepla z motoru.

2 Jednoduchá obsluha

- Přístroj se pohodlně obsluhuje prostřednictvím centrálního obslužného přepínače.
- Rychlá montáž a demontáž díky 2 volitelným bubnům na navíjení hadic v oblasti obsluhy.

3 Soběstačnost v použití

- Velká nádrž na vodu o objemu 500 litrů na až 30-minutové čištění při plném vodním výkonu.
- S dieselovou nádrží o objemu 100 litrů - ideální pro dlouhá pracovní nasazení.

4 Vysoká flexibilita

- Díky možnosti konfigurace lze každý Trailer sestavit dle individuálního přání zákazníka.
- K dispozici jsou i varianty Skid a Cab pro mobilní použití jako přívěs nebo jako stacionární řešení.



HDS 9/50 De Tr1

- Automatické snížení otáček
- Regulace otáček
- Nabízíme stacionární i mobilní varianty

Technické údaje

Objednací číslo	1.524-521.2	
Výrobce motoru	Yanmar	
Palivo	Nafta	
Výkon motoru	kW / hp	19 / 26
Průtok	l/h	500 - 900
Tlak	bar / MPa	150 - 500 / 15 - 50
Spotřeba nafty při plném zatížení	kg/h	9,7
počet současných uživatelů		1
Mobilita		Trailer
Hmotnost	kg	950
Rozměry (D x Š x V)	mm	3646 × 1747 × 1735

Vybavení

Ruční stříkáč píštěle		Průmysl
Vysokotlaká hadice	m	30
Pracovní nástavec	mm	700
Power tryska		■
Servo Control		-
Nastavení tlaku prostřednictvím regulace počtu otáček		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Objednací číslo					Cena	
Spojka								
rychlospojka	1	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka				Cena	
Vysokotlaké hadice								
Vysokotlaká hadice	1	6.391-856.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	2	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
VT hadice	4	6.391-020.0					Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 x 1,5 a vícevrstvý ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 640 bar.	<input type="checkbox"/>
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	5	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	6	6.391-847.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Spojky a konektory								
Spojka	7	4.403-004.0					Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce								
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0					Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální použití. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Ramenní opěrka	9	2.639-251.0					Stabilní ramenní opěrka, kterou je třeba používat od zpětného rázu více než 150 N. Vhodná pro všechny průmyslové pracovní nástavce Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stříkací nástavce								
Pracovní nástavec	10	4.760-679.0					S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-653.0					S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	12	4.760-675.3					S držákem trysek.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec	13	4.760-677.0					S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Trysky Power								
Plochá tryska	14	5.765-164.0					15°, 500 bar, 900 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Jednoproudové rotační trysky								
Sada pro opravu rotačních trysek F8	15	6.025-437.0					Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednáacím číslem 6.415-915.0. Vhodná pro tlak 500 bar a množství vody 900 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	16	6.025-233.0					Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030	17	6.415-069.0					500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Víceproudové rotační trysky								
Těleso trysky	18	9.917-677.0					Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	19	9.899-828.0					Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21								
Dymová tryska F21	20	6.025-237.0					Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir	21	6.025-222.0					Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí								
Nožní ventil čištění potrubí	22	6.470-223.0					Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka					Cena		
Tryska na čištění trubek standardní 030 50MPa	23	4.765-013.0							Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 030 50 MPa	24	4.765-019.0							Tryska na čištění trubek Quattro (500/15) pro hadice na čištění trubek se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky je 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	25	5.763-095.0							Tryska pro čištění potrubí rotor pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	26	6.392-401.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	27	6.392-402.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	28	6.392-403.0							Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu										
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	29	2.643-577.0							Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 015 FRI 50 Me	30	6.415-044.0							Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 015.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	31	5.401-325.0							Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	32	6.025-346.0							Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	33	6.025-256.0							0,6 mm	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství