HDS 9/14-4 ST

Stacionární vysokotlaká jednotka HDS 9 / 14-4 ST ohřátá na olej s průtokem vody 900 l / ha tlakem 140 bar odstraňuje mastné nečistoty, například z vozidel.

1 Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

- Dlouhá životnost.
- Vyšší účinnost.

2 Technika hořáku

- Vysoký topný výkon.
- Kompaktní konstrukce díky vinuté topné spirále.

3 Vysoká hospodárnost

- Efektivní a hospodárné čištění díky použití horké vody.
- Krátká doba přípravy zkracuje dobu provozu.

4 Flexibilní koncept obsluhy

- Centrální obslužné pole na přístroji.
- Volitelně lze dálkové ovládání použít přímo na odběrném místě.

HDS 9/14-4 ST, 1.698-917.0, 2021-03-26

HDS 9/14-4 ST

- Tlumicí systém SDS Soft
- Ochrana před chodem na sucho

Technické údaje

Objednací číslo		1.698-917.0
EAN kód		4054278169514
Druh proudu	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Průtok	**l/h**	500 - 930
Tlak	**bar / MPa**	30 - 140 / 3 - 14
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	**°C**	80 / 155
Příkon	**kW**	6,4
Spotřeba topného oleje	**kg/h**	5,8
počet současných uživatelů		1
Mobilita		Stacionární
Hmotnost	**kg**	146,9
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	1110 × 565 × 690

Vybavení

Tlumicí systém SDS Soft	■
Systém uvolnění tlaku	■
Kontrola plamene	■
Připraveno pro Servo Control	■
Připraveno pro dálkové ovládání	■
Funkce čisticích prostředků	Přisávání

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

HDS 9/14-4 ST, 1.698-917.0, 2021-03-26

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1, 8

2, 5, 7

3

4, 6

9–11

12

13

14

15

16

		Objednací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka		Cena		
Standard s oboustranným šroubením									
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	1	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	2	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	3	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	4	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m	5	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m	6	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m	7	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 25 m, pro tlak až 220 bar.	▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.	☐
Longlife 400 s oboustranným šroubením									
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	9	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.	▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	10	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	11	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválená pro tlak až do 400 bar.	▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	12	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	13	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 30 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.	☐
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přip. dílů	14	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.	☐
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výztuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.	☐
VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	16	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

17

18

19

20

21

22

23

25

26

		Objednací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka		Cena		
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením									
Hadicová sestava TR hygiena DN8 25MPa 10	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.	▲
Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	▲
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením									
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.	▲
	20	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				□
Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.	□
Standard									
Vysokotlaká hadice, připojení hadice AVS na navíjecí buben hadice, DN8, 315 bar, 20 m, ANTITwist	22	6.110-011.0	DN 8	315 bar	20 m			Vysokotlaká hadice s AVS připojením na navíjecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock	□
Longlife 400									
Vysokotlaká hadice Longlife 400 přípojka na navíjecí buben hadice AVS, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	23	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.	□
Longlife-provedení pro potravinářství									
Hadicová sestava TR DN8 40MPa 20m	24	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				□
Speciální hadice									
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. připoj. dílů	25	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	□
Vysokotlaká hadice 1x EASY!Lock ohnutá 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.	□

□ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Objednací číslo	Průtok				Cena		
Ruční stříkací pistole									
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0						Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkacího nástavce	2	4.111-050.0						Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice	3	4.111-051.0						Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	☐
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkacího nástavce	4	4.111-052.0						Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.	☐
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)									
Pistole pro vysokotlaký čistič Easy Press SoftGrip	5	4.775-463.0						Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm	☐
Easy Press VT-Pistole Softgrip, M22x1,5	6	4.775-466.0						Easy Press pistole, 2 x M 22 x 1,5, s integrovaným adaptérem, připojení pro VT hadice M 22x1,5	☐
Easy Press pistole									
Regulátor Servo Control s EASY!Lock	7	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	☐
Regulátor Servo Control 750 - 1100 l/h	8	4.775-470.0	750 - 1100 l/h						☐
Rychlospojka									
Rychlospojka Kärcher	9	6.401-458.0						Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	☐
Zásuvný nátrubek	10	6.401-459.0						Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 x 1,5.	☐
Rychlospojka	11	2.115-000.0						Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	☐
Zásuvný nátrubek	12	2.115-001.0						Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12–13

14

15

		Objednací číslo	Max. pracovní tlak	Délka			Cena		
Otočné pracovní nástavce									
LED světlo trysky	1	2.680-002.0						Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.	☐
Pracovní nástavec	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	☐
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Prodlužovací pracovní nástavec	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.	☐
Pracovní nástavec	10	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
	11	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Dvojitý pracovní nástavec									
Dvojitý nástavec	12	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).	☐
	13	2.112-016.0	310 bar	960 mm					☐
Úhlový pracovní nástavec									
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	14	4.112-029.0						Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	☐
Flexibilní pracovní nástavec									
Flexibilní nástavec	15	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	☐
Vysokotlaký kloubový spoj	16	4.112-057.0	300 bar					Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	☐
Teleskopický pracovní nástavec									
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	17	6.373-987.0						Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.	☐
Čistič okapů									
Čistič okapů	18	2.112-015.0		960 mm				Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků									
Pracovní nástavec na čištění podvozků	19	4.112-032.0		700 mm				Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Další rukojeť									
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock	20	4.321-380.0						Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postoje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postoje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

1

		Objednací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky			Cena		
Rotační trysky, velké									
Rotační tryska	1	4.114-036.0	300 bar	55				Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čisticí výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/ keramickému ložiskovému kroužku.Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

1–2, 4

3

		Objednací číslo	Velikost trysky				Cena		
VT tryska úhel rozstřiku 0°									
Power tryska	1	2.113-036.0	60					Plný paprsek pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska úhel rozstřiku 15°									
Power tryska	2	2.113-048.0	60					Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.	☐
Power tryska úhel rozstřiku 25°									
Power tryska	3	2.883-402.0	60					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.	☐
	4	2.113-026.0	60					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a úporné nečistoty	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6–7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Objednací číslo					Cena		
Tryskové šroubení									
Tryskové šroubení	1	5.401-210.0						Na ochranu a k přišroubování Power trysek Kärcher na pracovní nástavec (M 18 x 1,5 IG).	☐
Šroubení trysek	2	4.112-011.0						Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak									
Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	3	4.637-032.0						Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)	4	4.637-033.0						Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %	☐
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0									
Sada trysek 750–1000 l/h	5	4.769-011.0						Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0									
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	6	4.769-003.0						Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	7	4.769-001.0						Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
Otočná spojka									
Otočná spojka	8	4.111-021.0						Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.	☐
Spojka									
Rychlospojka pro HD/HDS	9	4.111-037.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	☐
rychlospojka	10	4.403-002.0							☐
Spojovací kus									
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	11	4.111-022.0						K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Šroubení pro trysku	12	4.111-038.0						K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	13	4.111-029.0						Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	14	4.111-030.0						Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	15	4.111-031.0						Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	16	4.111-032.0						Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	17	4.111-033.0						Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG	18	4.111-034.0						Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	19	4.111-035.0						Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


30

31

32

33–34, 36

		Objednací číslo					Cena		
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	20	4.111-036.0						Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	21	4.111-046.0						Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
Odběrné místo									
Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu	22	2.042-003.0						Držák hadice a pracovního nástavce pro praktické a bezpečné uložení VT hadice nebo pracovního nástavce na stěně. Držák k montáži na stěnu je vyrobený z ušlechtilé oceli.	☐
Dálkové ovládání									
Dálkové odblokování	23	2.637-491.0						Jednoduché dálkové ovládání k vytvoření připravenosti k provozu u stacionárních zařízení. S kolébkovým tlačítkem, ISO krytem k montáži na stěnu a upevňovacím materiálem.	☐
Dálkové ovládání, mechanická verze (zap/vyp, RM zap/1/2)	24	2.744-008.0						Dálkové ovládání s vypínači, kryt a upevňovací materiál pro montáž na stěnu. Funkce: zařízení zapnout/vypnout, teplá/studená voda a čisticí prostředek stupeň 1 / stupeň 2.	☐
Dálkové ovládání, elektronická verze (zap/vyp, RM zap/1/2)	25	2.744-011.0						Nastavení I-O (teplá-studená 1-2)	☐
Prioritní spínač mezi dvěma dálkově ovl. místy, ruční	26	2.638-200.0						Prioritní spínač	☐
Mincovník, 0,50 EUR	27	2.639-912.0						Mincovník, 0,50 EUR	☐
Mincovník, 1,- EUR	28	2.639-913.0						Mincovník, 1,- EUR	☐
Mincovník, 2,- EUR	29	2.639-914.0						Mincovník, 2,- EUR	☐
Mincovník žeton	30	6.768-063.0						Mincovník žeton	☐
Sdružené dálkové ovládání na mince	31	2.642-422.0						Dálkové ovládání s několika mincemi (bez mincovníku) pro jednoduché ovládání stacionárních strojů HD / HDS od společnosti Kärcher, např. v mycích zátokách. Pro montáž na zeď, vč. upevňovací materiál.	☐
Řídící vedení									
Řídící vedení 3 x 1,5 mm²	32	6.641-059.0						Připojovací kabel 3 x 1,5 mm². Jako metrové zboží.	☐
Řídící vedení 7x1,5mm^2 (cena za metr)	33	6.641-064.0						Řídící vedení 7 x 1,5	☐
Řídící vedení 10x1,5 mm^2 (cena za metr)	34	6.641-082.0						Řídící vedení 10 x 1,5	☐
Prázdná trubka pro instalaci řídícího vedení (cena za 3m)	35	2.420-008.0						Ochranná trubka pro instalaci řídícího vedení. Skládá se z trubky 3 m, 5x objímka, 5x hmoždina, 5x šroub.	☐
Ovládací kabel	36	6.647-222.0						Propojovací kabel je k dispozici jako hromadný materiál (12 × 1,0 mm²) pro použití jako ovládací kabel. Pro všechny stacionární stroje HD / HDS od společnosti Kärcher.	☐
Vysokotlaké vedení									
Spojovací kus trubka/VT hadice, ocel, pozink (Ermeto)	37	2.638-180.0						Alternativa: nerezová ocel 2.638-181	☐
Uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)	38	4.580-144.0						Uzavírací kohout z pozinkované oceli. Jako spojovací kus mezi vysokotlakou sítí a vysokotlakou hadicí. Přípojky: 1x M22 x 1,5 a 1x M24 x 1,5. S deskou pro upevnění na zeď a upevňovacím materiálem.	☐
Sada potrubního vedení, ocel, pozink, 3m s upevňovacím materiálem (Ermeto)	39	2.420-004.0						Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 x 2,5 mm, ID 11 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
T-šroubení, ocel pozink (Ermeto)	40	6.386-269.0						T-šroubení z pozinkované oceli (90°) se šroubením s řezným kroužkem na všech stranách pro trubky 16 mm. Včetně upevňovacího materiálu (Ermeto).	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

41

42

43, 49

44

45

46

47

48

50

51

52

53

55

56

		Objednací číslo					Cena		
Úhlové šroubení, ocel pozink (Ermeto)	41	6.386-356.0						Úhlové šroubení z pozinkované oceli. S úhelníkem 90° s oboustranným řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Trubková izolace (Ermeto)	42	6.286-147.0						Pro tepelnou izolaci potrubí. Izolace ve formě hadic. Tloušťka stěny 9 mm. PE pěna s fólií proti vlhkosti. Objednávka á běžný metr.	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ocel, pozink (Ermeto)	43	2.638-182.0						Pozinkovaná ocel	☐
Rychlospojka, pevný díl, R 1/2", vnitřní závit	44	6.463-025.0						Volný díl	☐
Převlečná matice, ocel pozink (Ermeto)	45	6.386-423.0						Převlečná matice z pozinkované oceli. Pro řezný kroužek šroubení 16 mm.	☐
Řezný kroužek	46	6.386-357.0						Řezný kroužek z pozinkované oceli. Pro šroubení 16 mm.	☐
Sada potrubního vedení, ocel, 3m s upevňovacím materiálem	47	2.420-006.0						Sada vysokotlakého potrubí se 3 m dlouhou pozinkovanou ocelovou trubkou Ø 16 x 2 mm, ID 12 a upevňovacím příslušenstvím: řezný kroužek šroubení, 4 sponky, 4 šrouby a 4 plastové hmoždiny.	☐
Spojovací kus trubka/VT hadice, ušlechtilá ocel (Ermeto)	48	2.638-181.0						Nerezová ocel	☐
Spojovací kus trubka/uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	49	2.638-183.0							☐
Uzavírací kohout, ušlechtilá ocel (Ermeto)	50	4.580-163.0							☐
Převlečná matice, ušl. ocel (Ermeto)	51	6.386-428.0						(VA)	☐
T-šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	52	6.386-465.0						Nerezová ocel	☐
Úhlové šroubení, ušl. ocel (Ermeto)	53	6.386-466.0						Úhlové šroubení 90° z ušlechtilé oceli s oboustranným šroubením s řezným kroužkem (Ermeto) pro trubky 16 mm.	☐
Instalace strojů									
Upevnění na zeď pro základní stroj, povrstvené plastem	54	2.053-005.0						Nástěnná konzole	☐
Hadice pro přívod vody	55	6.389-145.0						Pouze pro použití se šroubovým konektorem 5.402-386.0	☐
Příprava dálkové ovládání NT, RM 1	56	2.637-779.0						K volbě čisticího prostředku dálkovým ovládáním u stacionárních HDS strojů. Včetně čidla hladiny, magnetického a dávkovacího ventilu. K provozu je zapotřebí dálkové ovládání.	☐
Vedení hadic - vysokotlaké čističe									
C-kolejnicový profil	57	6.233-017.0						C kolejnicový profil. Rozměry: 30x32 mm, 2 mm tloušťka stěny, 1,56 kg/m. Objednávka á běžný metr.	☐
C-kolejnicová spojka	58	6.541-011.0						Spojovací lišta	☐
Koncový držák	59	6.541-025.0						Konečný doraz	☐
C-kolejnicový vodicí vozík	60	6.541-026.0						Kolejový vodicí vozík pro C-profil. Nosnost 20 kg, hmotnost 0,11 kg. Kuličková ložiska z pozinkované oceli.	☐
C-kolejnicová koncová svorka	61	6.541-028.0						Koncový držák	☐
C-kolejnicové rameno	62	6.541-029.0						Rameno pro kolejnicový C-profil. Z pozinkované oceli, svorky z plastu. Hmotnost 0,06 kg.	☐
C-kolejnicový nástěnný držák	63	6.541-039.0						C-kolejnicový nástěnný držák z pozinkované oceli.	☐
C-kolejnicový držák	64	6.541-012.0						C-kolejnicový držák z pozinkované oceli. Hmotnost 0,235 kg.	☐
Držák pracovního nástavce	65	4.042-610.0						pojízdný	☐
Otočné rameno, sloupek	66	2.637-121.0						Otočné rameno, sloupek	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

67

68

69

70

71

72

73

74

75

		Objednací číslo					Cena		
C-kolejnicový držák	67	6.541-027.0						Nástěnná příchytka na lištu C pro vedení hadice vysokotlakých čističů Kärcher.	☐
Odvod spalin									
Kouřovod	68	4.656-149.0						S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.	☐
Zásobování palivem									
Sada hadicového vedení pro palivo	69	2.440-001.0						Sada hadicového vedení pro zásobování palivem HDS zařízení. Obsahuje: 2 hadicová vedení topného oleje (DN 4,1 m) pro tok vpřed a vzad a šroubení s řezným kroužkem z pozinkované oceli.	☐
Olejový filtr, systém 2 větví	70	4.730-033.0						Olejový filtr s průhledítkem pro montáž na stěnu. Uzavírací nátok. Přípojka na straně hořáku: M 12 x 1,5 pro převlečnou matici řezného kroužku, přípojka na straně zásobování: 3/8" IG. Včetně upevňovacího materiálu.	☐
Naftová nádrž, 700l	71	6.392-071.0						(700 l)	☐
Sací trubk. ved. pro palivovou nádrž	72	4.421-068.0						Sada potrubí pro topný olej	☐
Stacionární zařízení pro vysokotlaké čištění									
Magnetický ventil R 1/2", přívod vody	73	4.743-011.0						Magnetický ventil přívod vody	☐
Hadice přívodní vody 1,5m	74	4.440-282.0						Hadice přívodní vody, 1,5 m, DN 13, R 3/4	☐
Stacionární vysokotlaká zařízení									
Easy Press pistole, šedá	75	4.775-784.0						Easy-Press pistole, šedá	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1–3

4

		Objednací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky	Průměr		Cena		
Hadice na čištění potrubí, DN 6									
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar					U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Čištění sudů a nádrží									
Nást. sada vysáv. kalu	4	2.641-798.0							☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

1

2

3

4–5

6

7

		Objednací číslo	Průtok	Velikost trysky	Průměr		Cena		
Čistič ploch FR 30 Me									
Čistič ploch FR 30 Me	1	2.111-013.0			300 mm			Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Čistič ploch FR 50									
Čistič ploch FR 50 Me	2	2.111-023.0			500 mm			S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	☐
Sada trysek specifických pro FR									
Sada trysek pro konkrétní zařízení pro FR	3	2.640-442.0	850 – 1100 l/h					Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power a šroubení. Pro optimální výkon čističů ploch Kärcher (850 až 1100 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV									
Sada trysek 050 - pro FRV 30	4	2.642-433.0		50				Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Sada trysek 080 – pro FRV 30	5	2.642-982.0		80					☐
Čistič ploch FRV 30 Me									
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	6	4.441-040.0						Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Objednací číslo	Průtok				Cena		
Pěnovací nástavec s nádobou									
Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3	1	4.112-055.0	900 – 2500 l/h					Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900–2500 l/h. Sníží spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny.	☐
1-litrová nádoba na čisticí prostředek	2	5.071-414.0							☐
Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 025	3	2.112-017.0						Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
Nádoba na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec	4	6.414-050.0						Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Inno Foam Set									
Inno Foam Set s RM-Injektorem	5	2.112-000.0						Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set									
Easy Foam Set s RM-Injektorem	6	2.112-010.0						Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set	7	2.112-011.0						Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set									
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	8	2.111-019.0	700 – 1000 l/h					Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Nástavbová sada pěnovací tryska									
Nástavbová sada pěnovací tryska	9	2.112-013.0						K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

2

3

4

5

6

7

8

9–10

		Objednací číslo	Délka				Cena		
Buben na navíjení VT hadice, automatika									
Nástěnný hadicový naviják	1	2.639-257.0	15 m						☐
Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast	3	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný	4	6.392-106.0	20 m					Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher--VT-systém připojení hadic	☐
Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý	5	6.392-105.0	20 m					Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)	6	6.392-076.0	20 m					Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel	7	6.392-122.0	20 m					Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon.Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.	☐
Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0	9	2.639-931.0						Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.	☐
ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel	10	2.641-867.0						Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2–3

4–5

7

		Objednací číslo	Průtok	Teplota přívodní vody	Délka	Délka	Cena		
Teleskopické stožáry									
Ball valve	1	4.580-097.0		Max. 40 °C					☐
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		Max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		Max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		Max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		Max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		Max. 60 °C					☐
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C					☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

1–2

3

4

		Objednací číslo	Velikost trysky				Cena		
Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)									
Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)	1	4.115-000.0						S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)	2	4.115-006.0						Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání									
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 060	3	2.112-025.0	60					Skládá se z trysky pro mokré tryskání a tryskového nástavce - pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Borkarbidová tryska									
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

		Objednací číslo					Cena		
Geka-spojka									
GEKA spojka 1Z.	1	6.388-458.0						s vnitřním závitem	☐
Hadice pro přívod vody									
Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"	2	4.440-038.0						NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C	☐
Zamezovač zpětného toku									
Zamezovač zpětného toku	3	2.641-374.0						Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

		Objednací číslo	Průtok				Cena		
Nástrčný mycí kartáč									
Násuvný mycí kartáč	1	4.762-497.0						Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojité/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojité/trojité trysky strojů.	☐
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	2	4.113-001.0						Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	☐
Rotační mycí kartáč									
Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h	3	4.113-002.0	800 – 1300 l/h					Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).	☐
Rotační mycí kartáč	4	4.113-005.0	800 – 1300 l/h						☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HDS 9/14-4 ST
1.698-917.0

KÄRCHER

1

2

3

		Objednací číslo					Cena		
Vybavení mycího místa									
Otočné rameno 360° pro VT hadici	1	4.058-106.0						Otočné rameno pro pracovní hadici HP (360 ° poloměr otáčení).	☐
Žetony									
Žetony 26 x 2,3 mm	2	6.768-169.0						Sada žetonů, ražené	☐
Různé									
Výkyvné rameno 180°, montáž na zeď (cena za mycí místo)	3	2.637-120.0						Ideální pro stacionární stroje HD / HDS od Kärcher, např. v mycích boxech: nástěnný otočný výložník s dosahem 180 ° pro držení vysokotlaké hadice.	☐

☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.