




MIC 42

Komunální nosič pro nástavby MIC 42 s rychlovýměnným systémem, komfortní kabinou s širokým výhledem, intuitivním konceptem obsluhy a motorem, který výrazně předčí požadavky vyhlášky STAGE V.




stageVready



1



2



3



4

1 Ekonomický a ekologický pohon

- Přímé vstřikování Common-Rail a filtr pevných částic snižují emise pod mezní hodnoty certifikace STAGE V.
- Pro práce v městských ekologických zónách.

2 Integrované rychlovýměnné systémy

- Montáž čelního nářadí pomocí standardního spojovacího trojúhelníku KAT Municipal.
- Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem.

3 Maximální pracovní komfort

- Největší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný.
- Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.

4 Mimořádně nenáročná údržba

- Vysoce kvalitní komponenty umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 hodin.
- Přístup ke všem částem zařízení vyžadujících údržbu bez použití nářadí, např. přes výklopné opláštění motoru.



MIC 42

- Rychlovýměnný systém pro čelní nástavy i nástavby na zádi
- Celoroční provoz

Technické údaje

Objednací číslo	1.442-250.2	
EAN kód	4054278292847	
Rozvor kol	mm	1500
Přípustné zatížení přední nápravy	kg	1750
Přípustné zatížení zadní nápravy	kg	1750
Maximální povolená hmotnost	kg	2500
Maximální zatížení	kg	1100
Pohon	Tříválcový naftový motor s DPF / Yanmar	
Filtr pevných částic	■	
Pohon - výkon	kW / hp	32 / 42
Objem motoru	cm ³	1568
Válec motoru	3	
Emisní norma	FÁZE V	
Palivová nádrž	l	41
Rychlost jízdy	km/h	25
Stoupavost	%	25
Hladina hluku (v kabině)	dB	73
Rozměry (D x Š x V)	mm	3200 × 1075 × 1980

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Vybavení

Filtr na malé částice	■
Topení a klimatizace	■
Topení	■
Majáček	■
Celoroční provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.