IVR-L 100/24-2 Tc Me

Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me v provedení z ušlechtilé oceli je vhodný k vysávání a oddělování kapalin a pevných látek – včetně korozivních médií.



1 Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.

2 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

3 Bezpečná úschova příslušenství

- Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.

4 Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.

IVR-L 100/24-2 Tc Me, 9.987-886.0, 2021-11-03

IVR-L 100/24-2 Tc Me

- Sklopný podvozek
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Optický ukazatel stavu naplnění

Technické údaje

Objednací číslo		9.987-886.0
EAN kód		4054278275857
Druh proudu	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	**l/s / m³/h**	148 / 532
Podtlak	**mbar / kPa**	230 / 23
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne

IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6–9

10

11

12

13–16

17–18

19–20

21

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena		
Jemné filtry									
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	1	9.981-048.0						Jemný flísový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš.	☐
Povrchoé filtry									
Povrchový filtr 0,45m², Kat. "L", W2K	2	9.988-256.0							☐
Sítový koš									
Koš na třísky 40 l	3	9.980-849.0						Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	☐
Ostatní vyprazdňovací pomůcky									
Plováková vložka	4	9.982-117.0						Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	☐
Ostatní příslušenství									
Usměrňovací plech	5	9.980-857.0						Přepážka z plastu o průměru 517 mm pro kontejnery a nádrže.	☐
Adapter Accessory									
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50					☐
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	☐
Redukce									
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0		DN 50				Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery									
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0		DN 50				Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor									
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	12	9.981-149.0		DN 50				Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
EVA									
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40				Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40				Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	15	9.988-090.0		DN 50				Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	16	9.988-091.0		DN 50				Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
ME									
Sada pro připojení hadice DN40	17	9.989-627.0		DN 40				Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	18	9.989-628.0		DN 50				Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU									
Hadice PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40				Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40				Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	21	9.989-637.0		DN 40				Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

KÄRCHER

22–23

24

25–26, 29

27, 30

31

32

33–34

37–38

39–40

41–42

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena		
Hadice PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		DN 50				Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		DN 50				Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	24	9.989-638.0		DN 50				Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU									
Hadice ME-PU DN40 3 m	25	9.989-621.0		DN 40				Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hose ME-PU DN40 3 m	26	9.989-622.0		DN 40					☐
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	27	9.989-640.0		DN 40				Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 3 m	28	9.989-623.0		DN 50				Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	29	9.989-625.0		DN 50				Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	30	9.989-641.0		DN 50				Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Rukojeti									
Rukojeť DN 40	31	9.977-679.0		DN 40				45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	32	9.977-678.0		DN 50				Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	33	9.989-036.0		DN 40				Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	34	9.988-111.0		DN 50				Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
Koleno hliníku 45 ° DN40	35	9.989-544.0						Koleno z hliníku 45 ° DN40	☐
Koleno z hliníku 45 ° DN50	36	9.989-547.0						Koleno z hliníku 45 ° DN50	☐
Hubice									
Sací trubka 750 mm DN40	37	9.977-525.0		DN 40				Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 750 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	38	9.977-531.0		DN 50				Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivé a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	39	9.989-038.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	40	9.989-035.0		DN 50				Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	41	9.989-039.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	42	9.988-114.0		DN 50				Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	43	9.989-552.0		DN 40				Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	44	9.989-553.0		DN 50				Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

KÄRCHER

45–46

47–48

49–50

51–52

54

55–56

57, 60–61

58, 64

59

62–63

65

67–68

69–70

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena		
Standardní hubice									
Standard nozzle PVC DN40	45	9.989-674.0		DN 40				Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	☐
Standardní hubice PVC DN50	46	9.989-673.0		DN 50				Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	47	9.988-401.0		DN 40				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	48	9.988-402.0		DN 50				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	49	9.989-677.0		DN 40				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	50	9.989-675.0		DN 50				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 40	51	9.980-748.0		DN 40				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	52	9.980-749.0		DN 50				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné									
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	53	9.981-420.0		DN 40				Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	54	9.981-421.0		DN 50				Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	55	9.981-429.0		DN 40				Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	56	9.981-430.0		DN 50				Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice									
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0		DN 40				Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0		DN 40				Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	59	9.981-426.0		DN 50				Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0		DN 50				Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	61	9.987-612.0		DN 50				Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	62	9.989-684.0		DN 50				Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
BodendÂ‚se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	63	9.981-925.0		DN 50				Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	64	9.989-558.0		DN 40				Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	65	9.988-115.0		DN 50				Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Gumová páska podlahové hubiceodolná vůči oleji. 220 mm	66	9.981-923.0						Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	☐
Gumovéstěrky výliskem 370mm	67	9.981-914.0						Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumovéstěrky výliskem 500mm	68	9.981-915.0						Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	69	9.984-939.0						Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	70	9.980-764.0						Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

KÄRCHER

71

72

73–74

75

76

77–79

80–81

82–83

84

85

86

87

88

89

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena		
Štěrbinové hubice									
Štěrbinová hubice, plast, lehká	71	9.988-117.0		DN 50				Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	72	9.981-482.0		DN 50				Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	73	9.981-442.0		DN 50				Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	74	9.981-465.0		DN 50				Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné									
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	75	9.988-403.0		DN 50				Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	76	9.989-681.0		DN 40				Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	77	9.981-423.0		DN 40				Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	78	9.981-424.0		DN 50				Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	79	9.981-425.0		DN 50				Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hbice									
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	80	9.988-118.0		DN 40				Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 42, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	81	9.988-119.0		DN 50				Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	82	9.989-666.0		DN 40				Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	83	9.989-665.0		DN 50				Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny									
Bypassová hubice DN 50	84	9.981-427.0		DN 50				Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory									
Hubice pro slepý otvor DN40	85	9.989-671.0		DN 40				90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	86	9.989-669.0		DN 40				90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	87	9.989-667.0		DN 40				90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	88	9.989-670.0		DN 40				90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Standardní kartáče									
Plochá kartáčová hubice DN 40	89	9.981-431.0		DN 40				Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	90	9.981-432.0		DN 50				Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče									
Kartáč ø82 mm DN40	91	9.989-609.0		DN 40				Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	92	9.989-608.0		DN 50				Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče									
Kartáč PP 24 mm DN40	93	9.989-610.0		DN 40				Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	☐
Sací kartáč	94	9.981-911.0		DN 40				Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	95	9.981-912.0		DN 50					☐
Pre-separátory									
Separátor 125 l DN70	96	9.989-686.0		DN 70				125 litrový předseparátor, DN 70.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR-L 100/24-2 TC ME
9.987-886.0

97–100

101

102

103

104

105

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena		
Kryty pre - separátorů									
Kryt předseparátoru	97	9.981-666.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	98	9.981-662.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	99	9.981-665.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	100	9.981-661.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
Pre-separator tank 200 l	101	9.989-685.0						Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kapaliny									
Standardní sada DN40	102	9.989-660.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0)).	☐
Standardní sada DN50	103	9.989-661.0		DN 50				Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0))	☐
Tekutina / třísky									
Standardní sada DN40	104	9.989-657.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9,989-674,0).	☐
Standardní sada DN50	105	9.989-658.0		DN 50				Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství