





## IVR 40/30 Sc

Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc: Ideální pro jemný a hořlavý prach v nevybušných výrobních prostorách a na výrobních strojích.



### 1 Robustní materiál, průmyslový design

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.
- Tloušťka materiálu 1,25 mm a nejlepší zpracování pro dlouhou životnost.

### 2 Cyklonový odlučovač

- Snižuje náklady díky ochraně filtru a prodloužené životnosti.
- Zvyšuje možnosti použití.

### 3 Vysoce účinný IE2-motor pro ještě vyšší sací výkon

- Se srovnatelným jmenovitým příkonem, o 5% větším sacím výkonem než běžné motory.


**IVR 40/30 Sc**

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Bezpečná úschova příslušenství

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.986-067.0	
<b>EAN kód</b>	4054278030081	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	88 / 315
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	260 / 26
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	40
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	1,75
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 50	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	62
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	131
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	855 × 715 × 1530

**Vybavení**

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	ne
---------------------------------------	----

# IVR 40/30 SC 9.986-067.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Pocket filtry</b>							
Kapsový filtr	1	9.981-681.0					Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m <sup>2</sup> . ■
<b>Povrchové filtry</b>							
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0					Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m <sup>2</sup> filtrační plocha. □
<b>Držák odpadního koše</b>							
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517	3	9.980-126.0					Zabraňuje odsávání vyprazdňovacího vaku během vakuování: Spodní držák pro sáček s kulatým dnem (30 l). □
<b>Adapter Accessory</b>							
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. □
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0		DN 50			□
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. □
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. □
<b>Redukce</b>							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		DN 70			□
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0		DN 70			Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. □
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. □
Redukce DN72 na DN52	11	9.989-712.0		DN 70			□
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		DN 70			□
<b>Expandery</b>							
Rozšíření DN50 na DN70	13	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. □
<b>Distributor</b>							
Distributor DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0		DN 70			Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. □
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	15	9.981-149.0		DN 50			Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. □
<b>PVC</b>							
Hadice PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. □
Hadice PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. □
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	18	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. □
Hadice PVC DN70 3 m	19	9.989-635.0		DN 70			Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m. □
Hadice PVC DN70 5 m	20	9.989-643.0		DN 70			Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m. □
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	21	9.989-636.0		DN 70			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. □
<b>EVA</b>							
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0		DN 50			Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. □
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	23	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. □
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	24	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m. □
Hadice EVA DN70 3 m	25	9.989-613.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IVR 40/30 SC 9.986-067.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Hadice EVA DN70 5 m	26	9.989-624.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	27	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME</b>							
Sada pro připojení hadice DN50	28	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50. <input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	29	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>							
Hadice PU DN50 3 m	30	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	31	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	32	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	33	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	34	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	35	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>							
Hadice ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	38	9.989-641.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 3 m	39	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	40	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	41	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>Rukojeti</b>							
Rukojeť DN 50, 45°	42	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 72, 45°	43	9.977-677.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	44	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	45	9.989-544.0					Koleno z hliníku 45 ° DN40 <input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	46	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50 <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena		
<b>Hubice</b>									
Prodloužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	47	9.977-531.0		DN 50				Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodloužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	48	9.981-910.0		DN 70				Elektrovodivá prodloužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodloužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	49	9.989-038.0		DN 40				Prodloužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	50	9.989-035.0		DN 50				Zakřivená a elektricky vodivá prodloužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodloužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	51	9.989-039.0		DN 40				Prodloužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodloužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	52	9.988-114.0		DN 50				Elektrovodivá prodloužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	53	9.989-552.0		DN 40				Velmi lehká prodloužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	54	9.989-553.0		DN 50				Velmi lehká prodloužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice</b>									
Standardní hubice PVC DN50	55	9.989-673.0		DN 50				Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	56	9.989-676.0		DN 70				Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	57	9.988-401.0		DN 40				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	58	9.988-402.0		DN 50				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	59	9.989-672.0		DN 70				Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	60	9.989-675.0		DN 50				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	61	9.980-749.0		DN 50				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	62	9.989-663.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>									
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	63	9.981-421.0		DN 50				Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	64	9.981-422.0		DN 70				Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	65	9.981-430.0		DN 50				Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>									
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	66	9.981-426.0		DN 50				Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	67	9.989-664.0		DN 50				Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	68	9.987-612.0		DN 50				Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	69	9.989-684.0		DN 50				Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehelenk DN	70	9.981-925.0		DN 50				Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	71	9.988-115.0		DN 50				Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - odolná vůči oleji. 220 mm	72	9.981-923.0						Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IVR 40/30 SC

## 9.986-067.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Gumově stěrky výliskem 370mm	73	9.981-914.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumově stěrky výliskem 500mm	74	9.981-915.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	75	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	76	9.980-764.0					Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>								
Štěrbinová hubice, plast, lehká	77	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	78	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	79	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	80	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	81	9.981-444.0		DN 70			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	82	9.988-123.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>								
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	83	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	84	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	85	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	86	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hčice</b>								
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	87	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	88	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>								
Bypassová hubice DN 50	89	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>								
Hubice pro slepý otvor DN40	90	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	91	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	92	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	93	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní kartáče</b>								
Plochá kartáčová hubice DN 50	94	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>								
Kartáč ø82 mm DN50	95	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>								
Sací kartáč	96	9.981-912.0		DN 50			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IVR 40/30 SC 9.986-067.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena		
<b>Pre-separátory</b>									
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	97	9.982-238.0		DN 70				Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klápkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	98	9.989-687.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	99	9.989-688.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>									
Kryt předseparátoru	100	9.981-666.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	101	9.981-662.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	102	9.981-665.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	103	9.981-661.0		DN 70				Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	104	9.989-685.0						Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pevný / prach</b>									
Standardní sada DN40	105	9.989-659.0		DN 40				Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	106	9.989-662.0		DN 50				Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
<b>IV potrubí</b>									
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	107	9.980-451.0							<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	108	9.980-452.0							<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	109	9.980-453.0							<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	110	9.980-455.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	111	9.980-545.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	112	9.980-546.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	113	9.980-547.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	114	9.980-548.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	115	9.980-549.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	116	9.980-550.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	117	9.980-551.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	118	9.980-552.0							<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 101 x 6 mm, R = 300 mm	119	9.980-553.0							<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90 °	120	9.985-373.0						Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IVR 40/30 SC

## 9.986-067.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Potrubní koleno 90°, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	121	9.980-554.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90°, 76,7 x 3,2 mm, R = 220 mm	122	9.980-555.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90°, 10 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	123	9.980-556.0					<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	124	9.981-335.0				Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	125	9.981-337.0				Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	126	9.981-334.0				Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	127	9.981-336.0				Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	128	9.980-494.0					<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	129	9.980-493.0					<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	130	9.981-333.0				Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	131	9.981-228.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	132	9.981-129.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, 100/100/75, 700 mm dlouhá	133	9.981-127.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 100/100/60, délka 600 mm	134	9.981-126.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	135	9.981-124.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	136	9.981-123.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	137	9.981-258.0				Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	138	9.981-130.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	139	9.981-128.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	140	9.981-125.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	141	9.981-122.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	142	9.981-259.0				Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	143	9.981-135.0					<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	144	9.981-134.0					<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	145	9.981-133.0					<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	146	9.981-132.0					<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	147	9.981-131.0					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# IVR 40/30 SC

## 9.986-067.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>IV potrubní přípojky / svorky</b>							
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	148	9.980-445.0					<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 60 mm, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	149	9.980-446.0					<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	150	9.980-447.0					<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	151	9.980-449.0					<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 1 1/4"	152	9.980-463.0					<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	153	9.980-464.0					<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	154	9.980-465.0					<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	155	9.980-466.0					<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	156	9.980-467.0					<input type="checkbox"/>
Potrubní podpora se závitem M10	157	9.981-118.0					<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN-40-ø42,4x2,0	158	9.981-256.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	159	9.981-166.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	160	9.981-170.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 x 2,0	161	9.981-257.0		DN 40		Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	162	9.981-332.0		DN 50		Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	163	9.981-195.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství sacího bodu</b>							
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	164	9.981-454.0		DN 40		Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	165	9.981-455.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	166	9.981-436.0		DN 40		Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	167	9.981-520.0				K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	168	9.982-111.0				Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	169	9.982-083.0				Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	170	9.982-092.0				Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice pro montáž na zeď s koncovým spínačem	171	9.982-093.0				Držák hadice s koncovým spínačem pro montáž na zeď.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	172	9.981-776.0		DN 50		Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	173	9.981-775.0		DN 70		Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	174	9.981-781.0		DN 50		Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 x 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	175	9.981-780.0		DN 70		Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 x 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# IVR 40/30 SC 9.986-067.0

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE:  
M:\print\2610296\_xl\_44232\_acc.jpg

176-177



178-183



184-189



190-193



194, 196



195, 200



197



198-199, 202



201



203

MISSING PICTURE: M:\

204-206

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	176	9.981-920.0		DN 70			Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	177	9.983-121.0		DN 100			Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	178	9.989-701.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	179	9.989-702.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	180	9.989-693.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	181	9.989-694.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	182	9.989-703.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	183	9.989-704.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	184	9.989-705.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 5m	185	9.989-706.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 3m	186	9.989-695.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 5m	187	9.989-696.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 3m	188	9.989-707.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 5m	189	9.989-708.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	190	9.989-697.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	191	9.989-698.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	192	9.989-699.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	193	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN40	194	9.989-654.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	195	9.989-653.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	196	9.989-652.0		DN 70			Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	197	9.981-142.0		DN 40			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	198	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	199	9.981-144.0		DN 70			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	200	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Trubka otočná ø54 V2A	201	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Koncovka hadice DN40	202	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	203	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	204	9.981-563.0		DN 40			Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	205	9.981-561.0		DN 50			Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	206	9.981-562.0		DN 70			Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství