




IVR 35/20-2 Sc Me

Výkonný průmyslový vysavač Kärcher IVR 35/20-2 Pf Me pro vysávání jemného prachu. Nejvhodnější pro údržbové čištění v dílnách a výrobních halách.



1

1 Robustní materiál, průmyslový design


- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.
- Tloušťka materiálu 1,25 mm a většinou svařované spoje zajišťují dlouhou životnost i u abrazivních vysávaných nečistot.



2

2 Příjemný pracovní šum

- Tlumiče hluku na výfuku zajišťují příjemný pracovní šum při vysokém sacím výkonu.



3

3 Cyklonový odlučovač

- Chrání filtr a zvyšuje tak jeho životnost. To šetří náklady a rozšiřuje možnosti použití.


IVR 35/20-2 Sc Me

- Kompaktní konstrukce
- Cyklonový odlučovač
- Nádoba z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednací číslo	9.986-065.0	
EAN kód	4054278030050	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	100 / 360
Podtlak	mbar / kPa	220 / 22
Objem nádrže	l	35
Příkon	kW	2
Filtrační plocha	m²	1,4
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	70
Hmotnost	kg	53
Rozměry (D x Š x V)	mm	740 × 580 × 1105

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Pocket filtry							
Sáčkový filtr PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0					Elektrovodivá filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 420 mm a filtrační plochou 1,4 m ² . <input checked="" type="checkbox"/>
Držák odpadního koše							
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø420	2	9.975-398.0					Držák na sáčky s kulatým dnem (30 l). Zabraňuje sání vaku během vysávání. <input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	7	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	8	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Distributor							
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	9	9.981-149.0		DN 50			Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	12	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40			Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40			Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	15	9.988-090.0		DN 50			Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	16	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	17	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN50	18	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50. <input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN50 3 m	19	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	20	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	21	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena			
ME-PU									
Hadice ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0		DN 50				Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0		DN 50				Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0		DN 50				Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Rukojeti									
Rukojeť DN 40	25	9.977-679.0		DN 40				45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	26	9.977-678.0		DN 50				Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	27	9.989-036.0		DN 40				Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	28	9.988-111.0		DN 50				Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	29	9.989-544.0						Koleno z hliníku 45 ° DN40	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	30	9.989-547.0						Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice									
Sací trubka 750 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40				Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	32	9.977-531.0		DN 50				Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	33	9.989-038.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	34	9.989-035.0		DN 50				Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	35	9.989-039.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	36	9.988-114.0		DN 50				Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	37	9.989-552.0		DN 40				Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	38	9.989-553.0		DN 50				Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice									
Standard nozzle PVC DN40	39	9.989-674.0		DN 40				Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	40	9.989-673.0		DN 50				Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	41	9.988-401.0		DN 40				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	42	9.988-402.0		DN 50				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	43	9.989-677.0		DN 40				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	44	9.989-675.0		DN 50				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	45	9.980-748.0		DN 40				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	46	9.980-749.0		DN 50				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	47	9.981-420.0		DN 40			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	48	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	49	9.981-429.0		DN 40			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	50	9.981-430.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	53	9.981-426.0		DN 50			Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	55	9.987-612.0		DN 50			Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	56	9.989-684.0		DN 50			Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	57	9.981-925.0		DN 50			Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	58	9.989-558.0		DN 40			Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	59	9.988-115.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	60	9.981-923.0					Štěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověsté štěrky výliskem 370mm	61	9.981-914.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověsté štěrky výliskem 500mm	62	9.981-915.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	63	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	64	9.980-764.0					Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	65	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	66	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	67	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	68	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	71	9.981-423.0		DN 40			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	72	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	73	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hbitce								
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	74	9.988-118.0		DN 40			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 42, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	75	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	76	9.989-666.0		DN 40			Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	77	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny								
Bypassová hubice DN 50	78	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory								
Hubice pro slepý otvor DN40	79	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	80	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	81	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	82	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče								
Plochá kartáčová hubice DN 40	83	9.981-431.0		DN 40			Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	84	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče								
Kartáč ø82 mm DN40	85	9.989-609.0		DN 40			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče								
Kartáč PP 24 mm DN40	87	9.989-610.0		DN 40			Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	88	9.981-911.0		DN 40			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	<input type="checkbox"/>
	89	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pre-separátory								
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	90	9.982-238.0		DN 70			Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	91	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů								
Kryt předseparátoru	93	9.981-666.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	94	9.981-662.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	95	9.981-665.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	96	9.981-661.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	97	9.989-685.0					Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena		
Kapaliny									
Standardní sada DN40	98	9.989-660.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0) .	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	99	9.989-661.0		DN 50				Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0))	<input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky									
Standardní sada DN40	100	9.989-657.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	101	9.989-658.0		DN 50				Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pevný / prach									
Standardní sada DN40	102	9.989-659.0		DN 40				Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	103	9.989-662.0		DN 50				Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství