




IVC 60/30 Ap

Kompaktní průmyslový vysavač IVC 60/30 Ap je ideální pro výrobní oblasti a výrobní stroje. Jeho dmychadlo s bočním kanálem je odolné proti opotřebení, takže je vakuum ideální pro trvalé použití.



1 Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení

- Kompresor bočního kanálu Vás přesvědčí vysokým sacím výkonem a současně dlouhou životností min. 20.000 hodin. Stroje Kärcher jsou tak nejvhodnější pro použití ve vícesměnném provozu.

2 Automatické čištění filtru Tact²

- Cílenými, silnými nárazy vzduchu se oba filtry čistí samy. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká a práci můžete vykonávat bez pracovních přestávek dále.
- Pro dlouhou životnost filtru a trvale vysoký sací výkon.

3 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

4 S kompaktním plochým skládaným filtrem

- Kompaktní plochý skládaný filtr se svou nízkou a přehlednou konstrukcí umožňuje velkou filtrační plochu.


IVC 60/30 Ap

- Antistatické vybavení
- Manuální očištění filtru
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

Technické údaje

Objednací číslo	1.576-107.0	
EAN kód	4039784539310	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	68 / 244,8
Podtlak	mbar / kPa	286 / 28,6
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	3
Filtrační plocha	m²	1,9
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	77
Hmotnost	kg	95
Rozměry (D x Š x V)	mm	970 × 690 × 1240

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
Adapter Accessory								
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0		DN 50				Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce								
Redukce DN 70/DN 50 (SBQ)	5	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	6	9.989-690.0		DN 70				Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukcí z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBQ)	7	9.981-231.0		DN 50				Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	8	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Expandery								
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0		DN 50				Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Distributor								
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0		DN 70				Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
PVC								
Hadice PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40				Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40				Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0		DN 40				Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0		DN 50				Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0		DN 50				Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0		DN 50				Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	18	9.989-635.0		DN 70				Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	19	9.989-643.0		DN 70				Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	20	9.989-636.0		DN 70				Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	21	9.989-626.0		DN 40				Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m. <input type="checkbox"/>
EVA								
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	22	9.988-088.0		DN 40				Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	23	9.988-089.0		DN 40				Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	24	9.989-630.0		DN 40				Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0		DN 50				Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0		DN 50				Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	27	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovedivě a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	28	9.989-613.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	29	9.989-624.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	30	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovedivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME								
Sada pro připojení hadice DN40	31	9.989-627.0		DN 40			Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	32	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	33	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU								
Hadice PU DN40 3 m	34	9.989-617.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	35	9.989-618.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	36	9.989-637.0		DN 40			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovedivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	37	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	38	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	39	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	40	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	41	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	42	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Hadice ME-PU DN40 3 m	43	9.989-621.0		DN 40			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	44	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	45	9.989-640.0		DN 40			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	46	9.989-623.0		DN 50			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	47	9.989-625.0		DN 50			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	48	9.989-641.0		DN 50			Elektrovedivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Hadice ME-PU DN70 3 m	49	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	50	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	51	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Rukojeti								
Rukojeť DN 40	52	9.977-679.0		DN 40			45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	53	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	54	9.989-036.0		DN 40			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	55	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN40	56	9.989-544.0					Koleno z hliníku 45 ° DN40	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	57	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice								
Sací trubka 750 mm DN40	58	9.977-525.0		DN 40			Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	59	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	60	9.989-038.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	61	9.989-035.0		DN 50			Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	62	9.989-039.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	63	9.988-114.0		DN 50			Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	64	9.989-552.0		DN 40			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	65	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice								
Standard nozzle PVC DN40	66	9.989-674.0		DN 40			Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	67	9.989-673.0		DN 50			Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	68	9.988-401.0		DN 40			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	69	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	70	9.989-677.0		DN 40			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	71	9.989-675.0		DN 50			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	72	9.980-748.0		DN 40			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	73	9.980-749.0		DN 50			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	74	9.981-420.0		DN 40			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	75	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	76	9.981-429.0		DN 40			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	77	9.981-430.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	78	9.989-683.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	79	9.989-682.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	80	9.981-426.0		DN 50			Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	81	9.989-664.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	82	9.987-612.0		DN 50			Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	83	9.989-684.0		DN 50			Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	84	9.981-925.0		DN 50			Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	85	9.989-558.0		DN 40			Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	86	9.988-115.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	87	9.981-923.0					Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm. <input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stěrky vyliskem 370mm	88	9.981-914.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
GumovĚstĚ stěrky vyliskem 500mm	89	9.981-915.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	90	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	91	9.980-764.0					Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	92	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	93	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	94	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	95	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	96	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	97	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	98	9.981-423.0		DN 40			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	99	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	100	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hbitce								
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	101	9.988-118.0		DN 40			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 42, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	102	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	103	9.989-666.0		DN 40			Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	104	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny								
Bypassová hubice DN 50	105	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory								
Hubice pro slepý otvor DN40	106	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	107	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	108	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	109	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče								
Plochá kartáčová hubice DN 40	110	9.981-431.0		DN 40			Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	111	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče								
Kartáč ø82 mm DN40	112	9.989-609.0		DN 40			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	113	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče								
Kartáč PP 24 mm DN40	114	9.989-610.0		DN 40			Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	115	9.981-911.0		DN 40			Kobercový kartáč. 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	<input type="checkbox"/>
	116	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pre-separátory								
Separátor 125 l DN70	117	9.989-686.0		DN 70			125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Kapaliny								
Standardní sada DN40	118	9.989-660.0		DN 40			Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	119	9.989-661.0		DN 50			Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky								
Standardní sada DN40	120	9.989-657.0		DN 40			Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Standardní sada DN50	121	9.989-658.0		DN 50			Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství