




IVC 60/24-2 Ap

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním filtru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.



1 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

2 Dva motory dmychadla

- Silný čistící výkon díky dvěma dmychadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.

3 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

4 S kompaktním plochým skládaným filtrem

- Kompaktní plochý skládaný filtr se svou nízkou a přehlednou konstrukcí umožňuje velkou filtrační plochu.



IVC 60/24-2 Ap

- Antistatické vybavení
- Manuální očištění filtru
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

Technické údaje

Objednací číslo	1.576-104.0	
EAN kód	4039784463738	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	2,4
Filtrační plocha	m²	0,95
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	73
Hmotnost	kg	59
Rozměry (D x Š x V)	mm	970 × 690 × 995

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Jednorázové tašky							
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	1	6.904-348.0	20 kusy				Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu. <input type="checkbox"/>
Pytel na likvidaci Longopac mini	2	6.907-506.0	4 kusy				22 metrů dlouhý pytel na likvidaci Longopac. <input type="checkbox"/>
Síťový koš							
Koš na třísky IVC	3	2.860-268.0					Koš na hobliny s průměrem otvoru 1,5 mm pro účinné oddělování kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
Ostatní vyprazdňovací pomůcky							
Likvidační systém Longopac	4	2.013-050.0					Pro připojení namísto sběrné nádoby: Systém Longopac pro vyprazdňovacího vaku Longopac. <input type="checkbox"/>
Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem	5	2.642-842.0					Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem pomocí klíkového mechanismu. Průměr 452 mm, maximální nosnost 260 kg. <input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	11	9.989-690.0		DN 70			Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	12	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	13	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	15	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	16	9.989-611.0		DN 70			Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN40 3 m	17	9.989-647.0		DN 40			Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	18	9.989-614.0		DN 40			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	19	9.989-633.0		DN 40			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	22	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0		DN 70			Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0		DN 70			Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	25	9.989-636.0		DN 70			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Hadice PVC DN40 1 m	26	9.989-626.0		DN 40			Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m. <input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	27	9.988-088.0		DN 40			Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	28	9.988-089.0		DN 40			Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	29	9.989-630.0		DN 40			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	30	9.988-090.0		DN 50			Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	31	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	32	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	33	9.989-613.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	34	9.989-624.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	35	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN40	36	9.989-627.0		DN 40			Sada pro připojení více hadic, DN 40. <input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	37	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50. <input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	38	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70. <input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN40 3 m	39	9.989-617.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	40	9.989-618.0		DN 40			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	41	9.989-637.0		DN 40			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	42	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	43	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	44	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	45	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	46	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	47	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
ME-PU							
Hadice ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0		DN 40			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	49	9.989-622.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0		DN 40			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	53	9.989-641.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	56	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Rukojeti							
Rukojeť DN 40	57	9.977-679.0		DN 40			45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	58	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	59	9.989-036.0		DN 40			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK	60	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	61	9.989-544.0					Koleno z hliníku 45 ° DN40 <input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	62	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50 <input type="checkbox"/>
Hubice							
Sací trubka 750 mm DN40	63	9.977-525.0		DN 40			Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 750 mm. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	65	9.981-910.0		DN 70			Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	66	9.989-038.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	67	9.989-035.0		DN 50			Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	68	9.989-039.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	69	9.988-114.0		DN 50			Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	70	9.989-552.0		DN 40			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	71	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovedivá, DN 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice							
Standard nozzle PVC DN40	72	9.989-674.0		DN 40			Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	73	9.989-673.0		DN 50			Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	74	9.988-401.0		DN 40			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	75	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	76	9.989-677.0		DN 40			Standardní tryska, elektricky vedivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	77	9.989-675.0		DN 50			Standardní tryska, elektricky vedivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	78	9.980-748.0		DN 40			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vedivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	79	9.980-749.0		DN 50			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vedivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	80	9.981-420.0		DN 40			Elektricky vedivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	81	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vedivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	82	9.981-429.0		DN 40			Flexibilní, elektricky vedivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	83	9.981-430.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vedivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	84	9.989-683.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	85	9.989-682.0		DN 40			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovedivé. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	86	9.981-426.0		DN 50			Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	87	9.989-664.0		DN 50			Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovedivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	88	9.987-612.0		DN 50			Elektrovedivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	89	9.989-684.0		DN 50			Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovedivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	90	9.981-925.0		DN 50			Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vedivý. <input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	91	9.989-558.0		DN 40			Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vedivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	92	9.988-115.0		DN 50			Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovedivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - odlná vůči oleji. 220 mm	93	9.981-923.0					Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	94	9.981-914.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	95	9.981-915.0					Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm. <input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	96	9.984-939.0					Elektrovedivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	97	9.980-764.0					Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou. <input type="checkbox"/>
Pruhové hubice							
Pruhová hubice IVC	98	2.642-864.0					Široká hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelné až do +/- 4 mm, pracovní šířka 877 mm. <input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice							
Šterbinová hubice, plast, lehká	99	9.988-116.0		DN 40			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 42. <input type="checkbox"/>
	100	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová šterbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	101	9.981-482.0		DN 50			Šterbinová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	102	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	103	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá šterbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
Šterbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	104	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibilní šterbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	105	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní šterbinová hubice, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	106	9.981-423.0		DN 40			Flexibilní a elektricky vodivá šterbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou šterbinový 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	107	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná šterbinová hubice, DN 50, s šířkou šterbinový 13 mm. <input type="checkbox"/>
Hubice flex. úzká DN 50, 20mm	108	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá šterbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou šterbinový 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90° DN40	109	9.988-118.0		DN 40			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 42, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90° DN50	110	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	111	9.989-666.0		DN 40			Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	112	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny							
Bypassová hubice DN 50	113	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	114	9.989-671.0		DN 40			90° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60° DN40	115	9.989-669.0		DN 40			90° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90° DN40	116	9.989-667.0		DN 40			90° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90° 200 mm prodloužení DN40	117	9.989-670.0		DN 40			90° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	118	9.981-431.0		DN 40			Plochá kartáčová hubice DN 40. <input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	119	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	120	9.989-609.0		DN 40			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	121	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
Povrchové kartáče								
Kartáč PP 24 mm DN40	122	9.989-610.0		DN 40				Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sací kartáč	123	9.981-911.0		DN 40				Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
	124	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pre-separátory								
Separátor 125 I DN70	125	9.989-686.0		DN 70				125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>
Kapaliny								
Standardní sada DN40	126	9.989-660.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	127	9.989-661.0		DN 50				Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0) <input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky								
Standardní sada DN40	128	9.989-657.0		DN 40				Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	129	9.989-658.0		DN 50				Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství