



KM 100/100 R Bp

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním s posedem pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 6.000 – 7.800 m²/h.



1 Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametánoho prostoru.

2 Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.

3 Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.

4 Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.



KM 100/100 R Bp

- Automatické očištění filtru
- Elektrický trakční pohon
- Práce bez emisí

Technické údaje

Objednací číslo	1.280-103.0	
EAN kód	4039784468573	
Pohon pohonu	Motor na stejnosměrný proud	
Pohon - výkon	V / kW	24 / 2,1
Max. plošný výkon	m²/h	6000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	7800
Pracovní šířka	mm	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1300
Kapacita baterií	Ah	240
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 2,5
Nádoba na zametené nečistoty	l	100
Stoupavost	%	15
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m²	6
Hmotnost	kg	320
Rozměry (D x Š x V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■	Vnitřní provoz	■
Ruční oklep filtru	■	Ukazatel baterií	■
Automatické očištění filtru	■	Počítadlo provozních hodin	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Regulace sacího proudu	■	Kola, nezanechávající šmouhy	■
Klapka na hrubé nečistoty	■		
Princip přehazování přes hlavu	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 100/100 R BP

1.280-103.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Kulatý filtr							
Kulatý filtr	1	6.414-532.0					Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu. <input checked="" type="checkbox"/>
Standardní zemetací válec							
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. <input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní							
Zemetací válec, měkký/přírodní	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		S přírodními štětina- mi speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaže ve vnitřních a venkovních prostora- cích. <input type="checkbox"/>
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Zemetací válec tvrdý	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. <input type="checkbox"/>
Hlavní zemetací válec antistatický							
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 100/100 R BP 1.280-103.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost. ■
Postranní kartáč měkký							
Postranní kartáč měkký	2	6.906-133.0			450 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 100/100 R BP 1.280-103.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie pohonu								
Baterie	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	bezúdržbové		Potřebné jsou 4 kusy. <input type="checkbox"/>
Baterie, 240 Ah, nenáročná údržba	2	6.654-112.0		24 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby		Baterie pro pohon, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem. <input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	3	6.654-120.0		24 V		separátní		Pro nabíjení bezúdržbových baterií 24 V / 240 Ah (6.654-119.0). <input type="checkbox"/>
Nabíječka 24V	4	6.654-107.0		24 V		separátní		Pro nabíjení baterie 6.654-112.0. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 100/100 R BP

1.280-103.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena		
Osvětlení										
Pracovní osvětlení	1	2.640-551.0	2.640-551.7						Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	<input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem										
Ochranná stříška pro obsluhu s majáčkem	2	2.640-496.7	2.640-496.7						Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání										
Add-on kit vacuum cleaner KM 100/100 R B	3	2.641-448.7	2.641-448.7							<input type="checkbox"/>
Výstražný maják										
Varovný maják	4	2.643-886.0	2.643-886.7						Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo										
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	5	2.851-050.0	2.851-050.7						Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-284.0							Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 100/100 R BP 1.280-103.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Pneumatiky, bezpečnostní								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Zamezují zanechávání stop na světlém povrchu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství