




KM 100/100 R Lpg

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000 - 10.400 m²/h.



1 Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.




2 Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru - pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.



3 Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.



4 Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.



KM 100/100 R Lpg

- Automatické očištění filtru
- Ergonomická koncepce obsluhy

Technické údaje

Objednací číslo	1.280-107.0	
EAN kód	4039784468597	
Pohon pohonu	Čtyřtaktní motor	
Pohon - výkon	kW	6,7
Max. plošný výkon	m²/h	8000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	10400
Pracovní šířka	mm	700
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1300
Nádoba na zametené nečistoty	l	100
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m²	6
Hmotnost	kg	340
Rozměry (D x Š x V)	mm	2006 × 1005 × 1343

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■	Vnitřní provoz	■
Ruční oklep filtru	■	Počítadlo provozních hodin	■
Automatické očištění filtru	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Regulace sacího proudu	■		
Klapka na hrubé nečistoty	■		
Princip přehazování přes hlavu	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Odsávání	■		
Venkovní provoz	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Startovací baterie a nabíječky								
Baterie	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	s minimální potřebou údržby		Startovací baterie

Obsaženo v objemu dodávky.
 Volitelné příslušenství

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Kulatý filtr							
Kulatý filtr	1	6.414-532.0					Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu. ■
Standardní zemetací válec							
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní							
Zemetací válec, měkký/přírodní	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		S přírodními štětina- mi speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaže ve vnitřních a venkovních prostora- cích. □
Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Zemetací válec tvrdý	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. □
Hlavní zemetací válec antistatický							
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost. ■
Postranní kartáč tvrdý							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.906-065.0			450 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
Postranní kartáč s ocelovými štětínami							
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	3	6.906-022.0			450 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
Postranní kartáč měkký							
Postranní kartáč měkký	4	6.906-133.0			450 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Osvětlení								
Pracovní osvětlení	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách. <input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem								
Ochranná stříška pro obsluhu KM 100/100 R P/D/Lpg	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Zametání/sání								
Sací hadice	3	2.641-689.0	2.641-689.7					K vysávání rohů <input type="checkbox"/>
Výstražný maják								
Varovný maják	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Zvyšuje bezpečnost při práci <input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo								
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu. <input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Pneumatiky, bezpečnostní								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepek atd. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství