



## KM 100/100 R G

Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000 - 10.400 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Ochrana proti nárazu

- K ochraně zametacího stroje i zametaného prostoru.




### 2 Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstávce stroje dochází k automatickému očištění filtru - pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.



### 3 Pohodlná údržba

- Výměna filtru a zametacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.



### 4 Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Komfortní zametání díky logickému a srozumitelnému uspořádání veškerých ovládacích prvků v zorném a dosahovém poli obsluhy.
- Jednotné symboly pro všechny zametací stroje Kärcher.


**KM 100/100 R G**

- Automatické očištění filtru
- Ergonomická koncepce obsluhy

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.280-105.0	
<b>EAN kód</b>	4039784468580	
<b>Pohon pohonu</b>	Čtyřtákní motor	
<b>Pohon - výkon</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Max. plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10400
<b>Pracovní šířka</b>	<b>mm</b>	700
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Nádoba na zametené nečistoty</b>	<b>l</b>	100
<b>Stoupavost</b>	<b>%</b>	18
<b>Pracovní rychlost</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	340
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

**Vybavení**

Polyesterový kruhový filtr	■	Počítadlo provozních hodin	■
Ruční oklep filtru	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Automatické očištění filtru	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■		
Regulace sacího proudu	■		
Klapka na hrubé nečistoty	■		
Princip přehazování přes hlavu	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Odsávání	■		
Venkovní provoz	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Startovací baterie a nabíječky</b>								
Baterie	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	s minimální potřebou údržby		Startovací baterie

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Kulatý filtr</b>							
Kulatý filtr	1	6.414-532.0					Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zemetací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardní zemetací válec</b>							
Standardní zemetací válec	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robustní standardní zemetací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní</b>							
Zemetací válec, měkký/přírodní	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		S přírodními štětina- mi speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaže ve vnitřních a venkovních prostora- cích. <input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Zemetací válec tvrdý	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách. <input type="checkbox"/>
<b>Hlavní zemetací válec antistatický</b>							
Hlavní zemetací válec antistatický	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník). <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost. ■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.906-065.0			450 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
<b>Postranní kartáč s ocelovými štětínami</b>							
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	3	6.906-022.0			450 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
Postranní kartáč měkký	4	6.906-133.0			450 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 100/100 R G 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
<b>Osvětlení</b>								
Pracovní osvětlení	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách. <input type="checkbox"/>
<b>Ochranná stříška pro obsluhu s výstražným majákem</b>								
Ochranná stříška pro obsluhu KM 100/100 R P/D/Lpg	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Potřebná pro obsluhu zametacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá nařízení IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
<b>Zametání/sání</b>								
Sací hadice	3	2.641-689.0	2.641-689.7					K vysávání rohů <input type="checkbox"/>
<b>Výstražný maják</b>								
Varovný maják	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Zvyšuje bezpečnost při práci <input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>								
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Kompletní, včetně standardního postranního kartáče pro zvýšení plošného výkonu. <input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu (do výrobního čísla 11857). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 100/100 R G 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
<b>Pneumatiky, bezpečnostní</b>								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepek atd. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství