






## KM 150/500 R LPG

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj na plyn se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.



### 1 Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr s plochou 7 m<sup>2</sup>.
- Efektivní očištění díky dvojité stěrce

### 2 Pohodlné pracovní stanoviště

- Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.
- Všechny kontrolky v zorném poli.

### 3 Uživatelsky přívětivá obsluha, údržba a servis

- Nejjednodušší technika s osvědčenými součástmi: Plně hydraulický pohon, elektrika namísto elektroniky.
- Snadný přístup do prostoru motoru pro rychlý a jednoduchý servis.

### 4 Klasická verze s dieslovým pohonem

- Jednoduché ovládní pomocí páky.
- Velký kapesní filtr s filtrační plochou 10,5 m<sup>2</sup>.


**KM 150/500 R LPG**

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Nenáročný na údržbu

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.186-123.0	
<b>EAN kód</b>	4039784521896	
<b>Druh pohonu</b>	LPG	
<b>Pohon pohonu</b>	Čtyřtákní motor	
<b>Pohon - výkon</b>	<b>KW</b>	22
<b>Max. plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	18000
<b>Pracovní šířka</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Nádoba na zametené nečistoty</b>	<b>l</b>	500
<b>Stoupavost</b>	<b>%</b>	18
<b>Pracovní rychlost</b>	<b>km/h</b>	12
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	7
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	1415
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

**Vybavení**

<b>Ruční oklep filtru</b>	■	<b>Počítadlo provozních hodin</b>	■
<b>Hlavní zametací válec nastavitelný</b>	■	<b>Zametací funkce, vypínatelná</b>	■
<b>Servo řízení</b>	■	<b>Kola s pneumatikami plněnými vzduchem</b>	■
<b>Regulace sacího proudu</b>	■	<b>Postranní kartáč, automatické vychýlení</b>	■
<b>Princip smetáčku a lopatky</b>	■		
<b>Pohon pojezdu dopředu</b>	■		
<b>Pohon pojezdu dozadu</b>	■		
<b>Odsávání</b>	■		
<b>Hydraulické vyprazdňování vrchem</b>	■		
<b>Venkovní provoz</b>	■		
<b>Vnitřní provoz</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Ploché skládaný filtr</b>							
Ploché skládaný filtr KM 150/500	1	6.988-159.0					Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu. ■
Ploché skládaný filtr	2	6.987-177.0					Plastový filtr pro standardní aplikace. □
<b>Standardní zametací válec</b>							
Standardní zametací válec	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinkami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>							
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		S PP štětinkami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkových prostorách. □
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		S přírodními štětinkami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách. □
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 150/500 R LPG 1.186-123.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6178812851286\_  
std\_2\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6178812851286\_  
det\_2\_272x272px.JPG  
plaziert. 1, 4



6.Object

page6178812851381\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6178812851286\_  
std\_2\_272x272px.JPG  
plaziert.

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Postranní kartáč Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů. ■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-773.0			550 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
<b>Postranní kartáč s ocelovými štětinami</b>							
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	3	6.905-619.0			550 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
Postranní kartáč měkký	4	6.905-620.0			550 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 150/500 R LPG 1.186-123.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
<b>Osvětlení</b>									
Pracovní osvětlení	1	2.851-279.0	2.851-279.7					Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
<b>Kabina na ochranu před nepřízní počasí</b>									
Komfortní kabina s vytápěním	2	2.852-133.7	2.852-133.7					Robustní trubkový ocelový rám. Skleněné všude. Výklopné zadní okno. Levé boční okno.	<input type="checkbox"/>
Komfortní kabina	3	2.851-264.7	2.851-264.7					Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška s čelním sklem a stěračem	4	2.851-270.7	2.851-270.7					Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška	5	2.851-268.7	2.851-268.7					Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamětání/sání</b>									
Třetí postranní kartáč	6	2.851-277.7	2.851-277.7					Flexibilně použitelný k rozšíření šířky zamětání, k zamětání na různých úrovních nebo k vymetení překážek.	<input type="checkbox"/>
Kryt postranního kartáče	7	2.851-287.0	2.851-287.7					Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
Doplňková sada krycí boční kartáč KM 15	8	2.851-287.7	2.851-287.7					Kryt bočního kartáče snižuje rozptýl prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nastavbové sady</b>									
Komfortní sedadlo	9	6.373-014.0						Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	10	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	11	2.852-821.0	2.852-821.7						<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	12	6.961-927.7	6.961-927.7					Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
<b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>									
Protection shield sweeper 150 - 170 R	13	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>									
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	14	2.851-274.0	2.851-274.7					Postranní kartáč kompletně včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 150/500 R LPG 1.186-123.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
<b>Pneumatiky, bezpečnostní</b>								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd. <input type="checkbox"/>
Wheel solid rubber non-chalking	2	6.435-176.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0



		Objednací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
<b>Systém nástřiku vody</b>									
Systém stříkání vody pro boční kartáče KM 150/500 R LPG	1	2.852-596.0	2.852-596.7					Pro vázání prachu. Skládá se z nerezové nádrže na vodu (60 l) a trysek stříkající vody na bočních kartáčích.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství