



KM 130/300 R D

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.



1 Robustní konstrukce

- Celooceľový rám.
- Odolné, vodou chlazené průmyslové motory.



2 Výkonné filtry pro dlouhou životnost

- Plochý skládaný filtr s plochou filtru 5,5 m².
- Účinné očištění filtru díky dvojité stěrce.



3 Vysoký uživatelský komfort

- Koncepte ovládání: systém Easy Operation.
- Pohodlné nastupování a vystupování.



4 Různé druhy pohonu

- Elektrický pohon.
- Dieselové motory v souladu s průmyslovými normami.


KM 130/300 R D

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí

Technické údaje

Objednací číslo	1.186-120.0	
EAN kód	4039784521131	
Druh pohonu	Nafta	
Pohon pohonu	Čtyřtákní motor	
Výrobce motoru	Yanmar	
Pohon - výkon	kW	15,8
Max. plošný výkon	m²/h	13000
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Nádoba na zametené nečistoty	l	300
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	10
Filtrační plocha	m²	5,5
Hmotnost	kg	951
Rozměry (D x Š x V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Vybavení

Ruční oklep filtru	■	Počítadlo provozních hodin	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Servo řízení	■	Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Regulace sacího proudu	■		
Princip smetáčku a lopatky	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Odsávání	■		
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■		
Venkovní provoz	■		
Ukazatel baterií	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 130/300 R D

1.186-120.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Ploché skládaný filtr							
Ploché skládaný filtr KM 130/300	1	6.988-158.0					Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu. ■
Ploché skládaný filtr	2	6.987-519.0					Plastový filtr pro standardní aplikace. □
Standardní zametací válec							
Standardní zametací válec	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní							
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkových prostorách. □
Zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách. □
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 130/300 R D

1.186-120.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů. ■
Postranní kartáč tvrdý							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-773.0			550 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
Postranní kartáč s ocelovými štětinami							
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	3	6.905-619.0			550 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
Postranní kartáč měkký							
Postranní kartáč měkký	4	6.905-620.0			550 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 130/300 R D

1.186-120.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
Osvětlení									
ABS StVZO osvětlení	1	2.851-941.7	2.851-941.7					Osvětlení schválené pro provoz v silniční dopravě v Německu se skládá z majáku, světlá, blinkru, houkačky, brzdových světel, výstražných světel.	<input type="checkbox"/>
Přídavná sada STVZO kabina KM 130/300 R	2	2.852-201.7	2.852-201.7					Pro silniční schválení našeho zametače KM 130/300 R D a instalace na kabiny: sada StVZO sestávající z blikajícího majáku, světel, brzdových světel, ukazatelů, výstražných světel a houkačky.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit STVZO KM 130/300 RD	3	2.851-982.7	2.851-982.7						<input type="checkbox"/>
Pracovní osvětlení	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
Zamětání/sání									
Add-on kit vacuum cleaner KM 105/180 R	5	2.852-814.0	2.852-814.7						<input type="checkbox"/>
Kryt postranního kartáče	6	2.851-286.0						Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo									
ABS 2. postranní kartáč vlevo	7	2.851-272.0	2.851-272.7					Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nastavbové sady									
Komfortní sedadlo	8	6.373-014.0						Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	9	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	10	6.961-926.7	6.961-926.7					Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu									
Add-on kit protection shield sweeper 130	11	2.852-595.0							<input type="checkbox"/>
Kabina na ochranu před nepřízní počasí									
Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí	12	2.851-271.7	2.851-271.7					Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška s čelním sklem a stěračem	13	2.851-269.7	2.851-269.7					Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška	14	2.851-267.7	2.851-267.7					Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 130/300 R D 1.186-120.0



		Objednací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Pneumatiky								
Komfortní vzduchové pneumatiky (sada)	1	4.515-332.0	4.515-332.7					Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití. <input type="checkbox"/>
Pneumatiky, bezpečnostní								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	2	4.515-328.0	4.515-328.7					Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 130/300 R D

1.186-120.0



1

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
Systém nástřiku vody								
Postřikovací systém pro postranní kartáče	1	2.851-281.0	2.851-281.7					Postřikovací systém pro vázání prachu. Skládá se z nádrže na vodu 50 litrů z ušlechtilé oceli a postřikovacích trysek na postranních kartáčích. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství